

# Önjáró ollós munkaállványok

GS™ -2668 RT, GS-3268 RT

## Specifikáció

Model	GS-2668 RT	GS-3268 RT
<b>Méretetek</b>	<b>Metrikus</b>	<b>Metrikus</b>
Maximum munkamagasság*	9.92 m	11.75 m
<b>A</b> Max. platform magasság	7.92 m	9.75 m
<b>B</b> Tárolási platform magasság	1.19 m	1.31 m
<b>C</b> Platform hossza – külső	2.51 m	2.51 m
– kiterjesztett	3.61 m	3.61 m
Kicsúsztható platform kiterjedése	1.10 m	1.10 m
<b>D</b> Platform szélesség – külső	1.55 m	1.55 m
Védőkoriát magassága: fix sínek	.15 m	.15 m
<b>E</b> Magasság – tárolás**	2.32 m	2.57 m
Összehajtott koriát	1.70 m	1.83 m
<b>F</b> Hossz – tárolás	2.67 m	2.67 m
Kiterjesztett platform	3.75 m	3.75 m
Kitalpalókkal	3.43 m	3.43 m
<b>G</b> Szélesség	1.73 m	1.73 m
<b>H</b> Tengelytávolság	1.85 m	1.85 m
<b>I</b> Alváz magassága – központ	.21 m	.21 m

## Termelékenység

Maximum személyszám (beltér / kültér)	4/4	4/2
Teherbírás	567 kg	454 kg
Haladási sebesség – összecsukva	6.1 km/h	6.1 km/h
Haladási sebesség – kiemelve	0.8 km/h	0.8 km/h
Kapaszkodóképesség – tárolási ***	35%	30%
Maximum kitémasztó szinthező:		
előlől hátrafelé	6.6°	6.6°
Maximum kitémasztó szinthező:		
egyik oldalról a másikra	10.6°	10.6°
Fordulási sugár – belső	1.52 m	1.52 m
Fordulási sugár – külső	3.68 m	3.68 m
Emelés / süllyesztés sebesség	30/35 sec	40/37 sec
Vezérlő	arányos	arányos
Hajtás	négy kerék	négy kerék
Gumik – kemény terepen	30 x 60 cm	30 x 60 cm

## Energia

Áramforrás	Kubota D-1105 Diesel 24,9 LE (18,6 kW) Kubota benzin / LPG 23 LE (17 kW) Perkins 403D-11 Diesel 26 LE	
Tank kapacitása	56.8 L	56.8 L
Hidraulikus rendszer kapacitása	62.5 L	62.5 L

## Zaj-és rezgésszint

Hangnyomásszint (földi munkaállomás)	83 dBA	83 dBA
Hangnyomásszint (platformon)	79 dBA	83 dBA
Vibráció	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## Súly\*\*\*\*

	3,268 kg	3,776 kg
CE max	3,798 kg	4,306 kg
Opcionális módosítások – Kitalpalók	+ 483 kg	+ 483 kg
generátor	+ 48 kg	+ 48 kg
Nyomot nem durva terep gumik	+ 323 kg	+ 323 kg

## Szabványoknak való megfelelés CE EN280, PB-10-611-03

\* A munkamagasság megfelelője: platformmagasság, plusz 2 m.

\*\* RT gumik esetén 5.8cm-t levonni a gyeplő és nyomot nem hagyó gumikhoz.

\*\*\* A kapaszkodóképesség, a lejfőn való vezetésre vonatkozik. A kapaszkodóképesség függ a súlytól és a gép felszereltségétől.

Részleteket lásd: használati utasítás lejtő értékelés.

\*\*\*\* A súly, beállítás és (vagy) az ország szabványainak függvényében változhat.

